



# ÉPANDEURS | FISHER



**SPEED-CASTER**

© 2010 Douglas Dynamics



**STEEL-CASTER**

© 2010 Douglas Dynamics

BESOIN D'ÉQUIPEMENTS | [EQTWIN.CA](http://EQTWIN.CA)



**POLY-CASTER** Avec système pré-trempage

© 2017 Douglas Dynamics, LLC





# ÉPANDEURS

## — STEEL-CASTER (Acier inoxydable) *PHOTO AU RECTO*

Disque d'épandage de 15½" en polymère.

- 7' / 1.5 verge cubique
- 8' / 2.0 verges cubiques
- 9' / 3.0 verges cubiques
- 10' / 4.5 ou 6 verges cubiques

## — POLY-CASTER (Polyéthylène) *PHOTO AU RECTO*

Disque d'épandage de 15½" en polymère.

- 7' / 1.5 verge cubique
- 8' / 1.8 verge cubique
- 8' / 2.5 verges cubiques

## — SPEED-CASTER 525 & 900 pour hayon (Polyéthylène) *PHOTO AU RECTO*

modèle 525 - 5.25 pieds cubes / disque d'épandage de 10"  
 modèle 900 - 9.00 pieds cubes / disque d'épandage de 12"

## — LOW PROFILE pour hayon (Polyéthylène)

Pour véhicules avec attache remorque classe III et camionnettes demi-tonne.  
 modèle 500 - 5.00 pieds cubes / disque d'épandage de 10" / 250 lb de capacité  
 modèle 1000 - 8.00 pieds cubes / disque d'épandage de 10" / 500 lb de capacité  
 modèle 2500 - 9.50 pieds cubes / disque d'épandage de 15" / 800 lb de capacité

## — WB-100B et WB-160D Saleuse à trottoirs

Idéal pour les trottoirs et les entrées de garage.

**WB-100B** : - Disque d'épandage de 10" - Pneus de 13" - Capacité de 100 lb - Épandage jusqu'à 20 pieds - Construction en polyéthylène.

**WB-160D** : - Pneus de 13" - Grillage en acier - Capacité de 160 lb - Épandage sur 28".

## — POLY-CASTER LT (Polymère)

Parfait pour les camionnettes et les véhicules utilitaires tout-terrain.

Caractéristiques: - 5 verges cubiques de capacité | Chute enlevable | 2 moteurs à vitesse variable | "V" inversé | Disque d'épandage de 12" | largeur d'épandage jusqu'à 40"

## — QUICK-CASTER 300W

Idéal pour les camionnettes, les VUS, les véhicules utilitaires tout-terrain et les tracteurs.

Caractéristiques: - 3 pieds cubes de capacité | Commande sans-fil | Système d'attache facile avec prise 7 brins standard | Moteur électrique 12 volts | Disque d'épandage de 10" | Récepteur d'attelage de 2" | Supports utilitaires bas à 3 points d'appui pour remorque.

## — SALEUSE LIQUIDE SS120

Réservoir 12 gallons | Pompe électrique 12 volts | Débit 1GPM à PSI | Capacité de la batterie jusqu'à 10 épandages | Rechargeable entre 12-16 heures | Hauteur du jet ajustable | Poids à vide de 60 lbs | Capacité de 12 gallons | Largeur d'épandage de 48" | dimension de 48" x 28" x 33"

## — SYSTÈME DE PRÉ-TREMPAGE

Le système de pré-trempage permet à l'opérateur d'activer le sel liquide juste avant que le sel granulé ne touche le tourniquet d'épandage, ce qui donne 2 avantages distincts

1) la réaction du pré-trempage au sel sec accélère la fonte et empêche le grain de sel de se répandre en rebondissant

2) Les études ont démontré qu'on réduit ainsi de 20 à 30% la quantité de sel requis  
 Disponible en kit de 50 gallons et 100 gallons, choix de contrôle de base ou deluxe (ce choix se fera en considérant le modèle de votre épandeur) aussi disponible, filage adapté pour le POLY CASTER de 1ier génération



LOW PROFILE



WB-100B et WB-160D



POLY-CASTER LT



QUICK-CASTER 300WV



SS120



SYSTÈME PRÉ-TREMPAGE

Équipements TWIN Inc.  
 10401 boul. Parkway  
 Anjou (Québec)  
 H1J 1R4



# EQTWIN.CA

MONTREAL | LAVAL | QUEBEC

Tel: (514) 353-1190  
 Telec: (514) 353-1119  
 SF: (877) 300-8946  
 info@eqtwin.ca